

Правильный уход за мансардными окнами

Благодаря конструкции петель, которые используются в окнах для крыши FAKRO, створку можно повернуть на 180° и зафиксировать, что позволяет быстро и удобно вымыть окно. Задвижка, предусмотренная в большинстве моделей, позволяет фиксировать створку в двух положениях: при повороте на 180°, что облегчает уход за окном и процесс монтажа, а также в приоткрытом состоянии проветривания.

Система вентиляции в оконных конструкциях FAKRO предусматривает удобное и комфортное проветривание как при плотно закрытом, так и при открытом окне вне зависимости от погодных условий. Конструкция ручки, расположенной в нижней части створки, позволяет фиксировать ее в 3-х позициях для проветривания. Кроме того, верхняя задвижка позволяет фиксировать окно в подвесной позиции. **Водяной пар, образующийся в помещении, должен выводиться наружу через вентиляционные решетки.**

При неправильной работе вентиляции в здании, не следует во время зимнего периода фиксировать створку во 2-ой и 3-ей позиции проветривания, а также проветривать помещение, оставляя окно полностью открытым.

Раз в год для обеспечения правильного стока дождевой воды рекомендуется убирать с наружного оклада листья, ветки и другой мусор.

Рекомендуется периодически смазывать (один раз в несколько лет) петли окон для крыши.

Все деревянные элементы в окнах покрыты акриловым или полиуретановым лаком на водной основе. В зависимости от условий эксплуатации в целях профилактики рекомендуется производить дополнительное окрашивание каждые 2-5 года.

В целях предотвращения образования конденсата в зимний период следует:

- правильно расположить источники тепла (непосредственно под окном), а также правильно выполнить отделку внутренних откосов: верхний откос – параллельно полу, нижний – перпендикулярно;
- обеспечить правильную вентиляцию в помещении.